BOSCH

Innovación para tu vida



# Calentador atmosférico de bajo NOx

## Therm 4200

## Tecnología de confianza.




### Características principales

- Calentador atmosférico de 10.
- Bajo nivel de emisiones de NOx.
- Encendido por baterías.
- Modulación automática de llama.
- Diseño renovado.
- Disponible para gas natural, propano y butano.

Eficiencia ErP
Bajas emisiones NOx
BOSCH

**Fácil reemplazo**

Bosch es sinónimo de calidad y confianza, si es el momento de renovar el calentador actual, el modelo Therm 4200 es la solución ideal.

Las conexiones estándar que caracterizan a la marca, permiten un sencillo reemplazo.

El encendido por baterías, confiere grandes ventajas de instalación en la vivienda al no necesitar tener un enchufe cerca.

**Sencillo manejo**

Especialmente sencillo gracias a los mandos selectores de diseño ergonómico.

**Respetuoso con el medioambiente**

El calentador Therm 4200 sin llama piloto, ofrece una elevada eficiencia con clasificación energética A. Respetuoso con el medioambiente gracias a las bajas emisiones de NOx.

**Robert Bosch España S.L.U**
Bosch Termotecnia (TT/SEI)
Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
www.bosch-climate.es

8 750 100 227 (03/2020)

# Calentador atmosférico Therm 4200

## con bajas emisiones de NOx

BOSCH
Innovación para tu vida

| Modelo | Eficiencia energética | Perfil de consumo | Referencia | Código EAN | Caudal (l/min) | Tipo gas | Alto ancho fondo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Calentador atmosférico/ Bajo NOx / Therm 4200** | | | | | | | |
|  **T4204 10 R 31** | A $A^+ \rightarrow F$ | M | 7736507627 | 4069143061466 | 10 | B/P | 655 310 225 |
| **T4204 10 R 23** | A $A^+ \rightarrow F$ | M | 7736507626 | 4069143061459 | | N | |




B/P: Butano/Propano. N: Natural. 1) Precio de base de venta. IVA no incluido.
Los precios indicados se rigen por las condiciones generales de venta Bosch.

## Datos técnicos

| Características | Unidad | Therm 4200 10 |
|---|---|---|
| Tipo de encendido | - | Baterías (3V) |
| Capacidad | l/min | 10 |
| Rango de potencia | kW | 7,9 -17,4 |
| Caudal de arranque | l/min | 2,6 |
| Presión min. de funcionamiento | bar | 0,25 |
| Diámetro del tubo de evacuación | mm | 110 |
| Peso | kg | 10 |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | mm | 655x310x225 |

**Robert Bosch España S.L.U**
Bosch Termotecnia (TT/SEI)
Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
www.bosch-climate.es